

FICHA TÉCNICA

FERCOPLAST E-35 ELASTICO

TIPO DE PRODUCTO

Se trata de un recubrimiento elástico a base de elastómeros sintéticos, pigmentos y cargas inertes de gran calidad.

USO RECOMENDADO

Producto totalmente impermeabilizante, destinado a la protección de fachadas
Posee propiedades anti fisuras y está recomendado para la protección de los rayos ultra violetas.

CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco, rojo y gris
Ligante	Copolímero acrílico en solución
Aspecto	Mate sedoso
Rendimiento	1.5-2 Kg/ capa según estado superficie
Densidad (Kg/L)	1.03 Kg/L.
Secado	Tacto 1 hora – Repintado 12 horas
Viscosidad	120-130 UK a 20° C STORMER
Tipo de superficie	Yeso, cemento, hormigón, prefabricado, etc.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación.
Gran resistencia a la tracción.
Gran resistencia a la elongación.
Gran elasticidad.
Utilizable sobre cualquier base porosa.
Resistente al agua.
Forma película impermeable-transpirable.

APLICACIÓN

Destino: Para sellar la humedad que procede del exterior.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.
Superficies: Limpias y secas de polvo y grasa.
Dilución: con agua. 1ª mano: 25%. Aconsejable aplicar el producto en origen.
Conservación: Perfecta en envases cerrados y protegidos de temperaturas inferiores a 0° C.

OBSERVACIONES

Ver condiciones generales.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.