



FICHA TÉCNICA

SILMUR EXTERIOR

PLÁSTICO INT- EXT. BLANCO MATE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Se trata de una pintura siliconada repintable, preparada basándose en Estireno- Acrílica, pigmentos blancos y cargas de elevada resistencia.

USO RECOMENDADO

Producto adecuado para la protección y decoración de exteriores, sobre todo tipo de materiales.
Permite la transpiración del paramento.
Especialmente adecuada para paredes encaladas en mal estado.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Rendimiento	8-10 m2 por L y capa
Peso específico	1.52 Kg/L.
Secado tacto	4 - 6 horas – Repintado 12 - 24 horas
Lavabilidad	>7000 dobles pasadas
Diluyente	Agua.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación.
Para la protección y decoración de exteriores.
Cumple normas de estanqueidad.
Buena adherencia y larga duración
Buen impermeabilizante.
Permite la transpiración del paramento.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
Aplicar en capas uniformes.
Aplicación a Brocha, rodillo y pistola airless

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
Sobre superficies nuevas y morteros de cemento sin salitre aplicación de mínimo 2 capas cruzadas: la primera al 10% de agua, resto diluida al 5%.
Restaurar grietas y fisuras con mezcla de arena y cubrir con banda tela fibra de vidrio.
Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, cal y salitres, sellar adecuadamente y proceder como el caso anterior.

RECOMENDACIONES ANTES DE APLICAR

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

No aplicar con tiempo de niebla o lluvia. Tampoco es conveniente a pleno sol y con temperaturas elevadas de soporte.

La temperatura del soporte debe estar por encima de 5°C para evitar su congelación.

No aplicar con humedad superior a 80% HR.

OTROS DATOS

Almacenamiento excelente hasta 1 año, en su envase original perfectamente cerrado, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

Envasado: 4L, 12L



La información y recomendaciones indicadas en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Esta ficha anula todas las anteriores. 03/05/2013