



FICHA TÉCNICA

VALCOLOR A-25

PLÁSTICO INT - EXT. BLANCO MATE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se trata de una pintura plástica preparada a base de emulsión estireno acrílica, pigmentos blancos y cargas de elevada resistencia.

USO RECOMENDADO

Producto adecuado para la protección y decoración de interiores y exteriores, sobre todo tipo de materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Rendimiento	8-12 m ² por L y capa
Peso específico	1.60 Kg/L.
Secado tacto	4 - 6 horas – Repintado 12 - 24 horas
COVs	Cat.c/BA
Diluyente	Agua.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación.
Para la protección y decoración de interiores y exteriores.
Cumple normas de estanqueidad.
Buena adherencia y larga duración
Buen impermeabilizante.
Permite la transpiración del paramento.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
Aplicar en capas uniformes.
Aplicación a Brocha, rodillo y pistola airless

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
Sobre superficies nuevas y morteros de cemento sin salitre aplicación de mínimo 2 capas cruzadas: la primera al 10% de agua, resto diluida al 5%.
Restaurar grietas y fisuras con mezcla de arena y cubrir con banda tela fibra de vidrio.
Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, cal y salitres, sellar adecuadamente y proceder como el caso anterior.

RECOMENDACIONES ANTES DE APLICAR

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
No aplicar con tiempo de niebla o lluvia. Tampoco es conveniente a pleno sol y con temperaturas elevadas de soporte.
La temperatura del soporte debe estar por encima de 5°C para evitar su congelación.
No aplicar con humedad superior a 80% HR.

OTROS DATOS

Almacenamiento excelente hasta 1 año, en su envase original perfectamente cerrado, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

Envasado: 15L